

Буровые рукава и концевая арматура (присоединительные размеры)

Условный диаметр	Давление рабочее, атм.	Радиус изгиба, мм
38	185	560
38	290	560
50	150	700
50	250	700
50	300	700
50	350	700
64	350	1100
76	150	760
76	200	800
76	250	1200
76	300	1200
76	350	1200
76	700	1400
89	300	1300
100	250	1400
100	300	1400
100	350	1400
100	700	1600

Буровые рукава комплектуются концевой арматурой (резьбовые присоединения БРС)

Условный диаметр	Гост 6211-81	Гост 633-80	ANSI/ASME B1.20.1
38		НКТ 60	
50	R2	НКТ 60;73	NPT2,5
64	R2	НКТ 60;73;89	NPT3
76	R4	НКТ 73;89;102;114	NPT4
100	R4;5	НКТ 102;114	NPT5

Концевая металлическая арматура

Наименование	Условный проход в дюймах	Присоединительная резьба	Резьба гайки БРС
БРС-2-D65-CnTr100-12,7	2	φ65 под приварку	CnTr100x12,7
БРС-2"-НКТ60-CnTr100-12,7	2	НКТ60 ГОСТ 633-80	CnTr100x12,7
БРС-2,5"-НКТ73-Cn110x12	2,5	НКТ73 ГОСТ 633-80	Cn110x12
БРС-2,5"-НКТ73-Tr110*12	2,5	НКТ73 ГОСТ 633-80	Tr110x12
БРС-3"-НКТ89-Cn130x12	3	НКТ89 ГОСТ 633-80	Cn130x12
БРС-3,5"-НКТ102-Cn145x16	3,5	НКТ102 ГОСТ 633-80	Cn145x16
БРС-4"-D132-Cn160x16	4	φ132 под приварку	Cn160x16
БРС-4"-Rc4-Cn160x16	4	Rc4 ГОСТ 6211-81	Cn160x16
БРС-5"-D159-Cn188x16	5	φ159 под приварку	Cn188x16
БРС-8"-D220-Cn260x16	8	φ220 под приварку	Cn260x16

